

## Paire de sous gants

- Sous gants en coton lavable

### Caractéristiques

Longueur 25cm. Poids : 70g

Réf : **RGX-GC** : Taille homme



## Vérificateur pneumatique

- Permet de contrôler la parfaite étanchéité des gants isolants

### Composition

1 embout tronconique destiné à recevoir le gant, 1 piston central, 1 soupape souple et 2 anneaux de maintien



**CATU**

Réf : **CG-117**

## Ecran facial serre-tête



Contre arcs électriques des courts-circuits


- Porte écran serre-tête relevable avec protège front plastique
- Serre-tête à bandeau réglable tête nue



Réf : **E20**

## Tapis isolants

- Classe 0 / 1000V / Epaisseur : 2mm  
Dim. : 0.6x1m Réf : **MP-11/16**



**CATU**

- Classe 3 / 26500V / Epaisseur : 3mm  
Dim. : 0.6x0.6m Réf : **MP-42/66**

## Balise et chaîne de délimitation

- Chaîne rouge et blanche, résistante, traitée anti-UV
- Polyéthylène haute densité, diamètre 6 mm

Réf : **615292** : Livrée en sachet de 5 m



- Poteau PVC sur socle à lester 280x280x50mm
- Dim. poteau : H : 90cm / Diam. 50mm

Réf : **W0199**

## Cadenas de consignation électrique

- Corps et anse Non-conducteur XENYO
- Anse Ø 6 mm, hauteur 38 mm
- Couleur à préciser : Rouge / Vert / Jaune / Bleu



Réf : **CDR**

## Pince pour fixation de nappes isolantes

- Capacité de pincement : 25mm
- Longueur : 165mm - Largeur : 18mm
- Poids : 82 g.



Réf : **TP60P**

## Enrouleurs portables

- Enrouleur portable de câble raccord femelle 4mm connecteur mâle 4mm.

- Longueur de câble : 30m
- Intensité : jusqu' à 36A (déroulé)
- Protection : **1000V CAT III**
- Couleur à préciser : Noir / Rouge / Bleu / Vert / Jaune / Blanc



X-Reel-30



B-Reel-30



H-Reel-30



ReelEco-30

## Gants isolants

Série Latex naturel

- Classe 00 / 500VAC - Epaisseur : 0.5mm  
Taille 9 : Réf : **GI-500-9**  
Taille 10 : Réf : **GI-500-10**
- Classe 0 / 1000VAC - Epaisseur : 0.5mm  
Taille 9 : Réf : **GI-1000-9**  
Taille 10 : Réf : **GI-1000-10**



## Casque anti-bruit pliable

- Casque pliable confortable

### Caractéristiques

Coquille en ABS  
Atténuation -33dB. Conforme à la norme EN352-1  
Niveaux de protection : H=34, M=31, L=24, SNR=33dB  
Réf : **DM 33DB**



## Casque avec écran facial intégré

- Muni d'un système anti-choc breveté et serre-nuque
- Zone de clipsage pour lampe frontale
- Écran facial conforme EN166, 167, 168 et 170
- Conforme EN397, NF EN 50365 isolation 1000V
- Muni d'une jugulaire 4 points.

Réf : **TC42ESBB**

Réf : **HOUTC42** : Housse de protection en toile à cordon



## Nappe velcro isolante

- Isolation de pièces conductrices réseau BT

### Caractéristiques

Plusieurs nappes peuvent être assemblées entre elles  
Longueur 0,66 m. Largeur 0,36 m.  
Épaisseur 3/10e. Poids : 60 g



Réf : **TN17 066M**

## Banderoles de sécurité

- Fond rouge impression blanche. Banderole munie d'un ourlet
- Dimensions : 100 x 20 cm. 2 cordons d'attache. Masse : 95 g



Réf : **S85C1** : «Limite de la zone de travail - Ne pas franchir»

Réf : **S85B** : «Installation sous tension - Danger de mort»

## Bloque-disjoncteur



- Consigne les disjoncteurs, interrupteurs et différentiels modulaires ISO-DIN
- Serrage par tournevis et anneau pour cadenas
- Dimensions : 44 x 25 x 10 mm

Réf : **AL-201/1**

Réf : **MSS02** : Cadenas laiton 30mm



## Chaussures bases de sécurité

- Embout et arrière renforcés
- Liserés rétro-réfléchissants
- Fermeture par lacets et boucles
- Conforme norme EN ISO 20345 (S3 SRC) - Taille 39 à 47



Réf : **SIENE** - Taille