

Housses / Mallettes

| | Dimensions | Réf : |
|---|----------------|---------------------|
| Housse de transport pour VAT | 300*70*90 mm | C33D |
| Housse de transport pour Multimètre | 210*118*45 mm | C90D |
| Housse de transport pour Multimètre & Pince | 250*165*60 mm | C21D |
| Housse de transport pour Multimètre & Pince & Accessoires | 270*210*90 mm | C5300 |
| Housse de transport pour Multimètre & Pince & Accessoires | 310*230*100 mm | Réf : C1010D |



C33D



C90D



C21D



C5300



C1010D

AUTRES SACOCHES / MALLETTES : NOUS CONSULTER

Piles Alcalines

| Réf | 36868 | 36867 | 36871 |
|--------------|--------|---------|-------|
| Type | LR6-AA | LR3-AAA | 6LR61 |
| Tension | 1.5V | 1.5V | 9V |
| Capacité mAh | 2600 | 1100 | 500 |
| Emballé par | 4 | 4 | 1 |



Piles Rechargeables

| Réf | 36900 | 36899 | 36866 |
|--------------|--------|---------|-------|
| Type | LR6-AA | LR3-AAA | 6LR61 |
| Tension | 1.2V | 1.2V | 9V |
| Capacité mAh | 2600 | 1000 | 200 |
| Emballé par | 2 | 2 | 1 |



Cordons de Mesure (Jeu)

- Une paire de cordons connecteur mâle droit 4 mm connecteur mâle coudé 4 mm : 1 Rouge + 1 Noir
- Longueur Standard 100 cm

Caractéristiques

1000 V CAT III / 600 V CAT IV, isolation renforcée, degré de pollution 2, 12A

Réf : 2350-IEC-100NR



Pinces crocodiles (Jeu)

- Pinces crocodiles - connecteur femelle 4 mm

Caractéristiques

1000 V CAT II / 1000 V CAT III / 600 V CAT IV, isolation renforcée, degré de pollution 2, 20 A

Réf : 5004/LM-IEC-NR



Cordons de mesure (Jeu)

- Jeu de Cordons de mesure pointe de touche 4 mm (ou 2mm) connectable connecteur mâle coudé 4 mm (ou 2 mm) : 1 Rouge + 1 Noir
- Longueur standard : 100 cm

Caractéristiques

1000 V CAT III, isolation renforcée, degré de pollution 2, 12 A

Réf : 4410-d4-IEC-100NR : pointe et connecteur diam 4 mm

Réf : 4410-d2-IEC-100NR : pointe et connecteur diam 2 mm



Kits Accessoires de mesure

Caractéristiques

Jeu de 2 grappe-tests connecteurs femelles 4 mm
Réf 6005-IEC-NR + Jeu de 2 cordons connecteur mâle droit 4 mm - connecteur mâle coudé 4 mm
Réf 4410-d4-IEC-100NR + Jeu de 2 Pointes de touche 4 mm connectable -connecteur femelle 4 mm Réf 404-IEC-NR + 2 embouts pointe de touche 2 mm

Réf : 425

Réf : 425-S : Kit 425 + 2 pinces crocodiles connecteur femelle 4 mm réf 5004/LM-IEC-NR



Pointes de Touche (Jeu)

- Jeu de Pointes de touche 4 mm connectable connecteur femelle 4 mm : 1 Rouge + 1 Noire

Caractéristiques

1000 V CAT II, isolation renforcée, degré de pollution 2, 36 A.

Réf : 404-IEC-NR



Grippe-Fils (Jeu)

- Grippe-test - connecteur femelle 4 mm. Tige flexible 1 Rouge + 1 Noire

Caractéristiques

1000 V CAT II, isolation renforcée, degré de pollution 2, 6 A

Réf : 6005-IEC-NR



Adaptateur magnétique pour connecteur 4mm



Réf : AdaMagnetD7F4

Réf : AdaMagnetD9F4

Réf : AdaMagnetD10F4

Réf : 606Mg6,6-IEC3IV

Réf : 606Mg8-IEC2

Réf : 606Mg10-IEC2

Ø aimant 7mm - Courant max 12A - <33VAC - <70VDC

Ø aimant 9mm - Courant max 12A - <33VAC - <70VDC

Ø aimant 10mm - Courant max 4A - <33VAC - <70VDC

Ø aimant 6,6mm - Courant max 4A - 1000V cat III/600V cat IV

Ø aimant 8mm - Courant max 4A - 1000V cat III/600V cat IV

Ø aimant 10mm - Courant max 4A - 1000V cat III/600V cat IV

AUTRES DIAMETRES / LONGUEURS / COULEURS : NOUS CONSULTER