

PINCES AMPEREMETRIQUES

Testeurs électriques T5-600 - T5-1000

- Afficheur LCD 1 000 points
- Calibres automatique
- Fonctions : continuité

FLUKE



Réf	T5-600	T5-1000
Tension AC	600 V	1 000 V
Tension DC	600 V	1 000 V
Courant AC	100 A	400 A
Résistance	1 000 Ω	1 000 Ω
Sécurité EN61010	Cat III 600 V	Cat III 1000V / Cat IV 600V

- Livrés avec cordons, sondes détachables, pile et notice

Réf : T5-600

Réf : T5-1000

Réf : C33D : Housse de protection

DM 337

DéMESURE

- Afficheur LCD rétro-éclairé
- Sortie analogique
- Mesure de courant AC/DC – Résolution : 1 Ma

Affichage	4000 points
Courant AC	4A, 80A
Courant DC	4A, 80A
Tension AC	400mV~600V
Tension DC	400mV~600V
Résistance	400Ω~40MΩ
Fréquence	5Hz~10MHz
Rapport cyclique	5%~99.9%



Ouverture des mâchoires 12,5mm
 Test de diode Test en courant de 0.3mA, circuit ouvert tension 1.5V
 Test de continuité Seuil 50Ω, test de continuité sonore 2.7kHz
 Extinction automatique
 Fonction Data hold et Max
Sécurité : IEC 61010-2-032: CAT III, 600V et pollution degré 2

- Livrée avec sacoche, cordons, piles et notice

Réf : DM 337

MW 3360 - MW 3525

- Afficheur LCD rétro-éclairé 4000 points + bargraphe
- Défecteur de tension sans contact
- Mesure de puissance, PF, THD et harmoniques (MW3525)

Sefram

Réf	MW 3360	MW 3525
IAC	600 A	600 A TRMS
IDC	600 A	600 A
VDC	600 V	1000V
VAC	600 V	1000V TRMS
Résistance	400 Ω	1kΩ, 100kΩ
Fréquence	10 kHz	20Hz à 10kHz
Puissance active		10Kw à 600kW
Capacimètre		4μF à 4000μF
Affichage	4000 pts	10000 ou 4000 points
Ouv. de mâchoires	36 mm	45 mm
Test de continuité	✓	✓
Fonctions	Hold/Peak/Min	Hold, MIN/MAX, Peak-Hold
Sécurité	600V CAT III	600V CAT IV 1000V CAT III



- Livrée avec sacoche, cordons, piles et notice

Réf : MW 3360

Réf : MW 3525

DM 202A - DM 204

- Passage facilité autour du câble
- Calibres automatique
- Continuité et test de diode
- Capacité de la mâchoire 28 mm
- EN61010 Cat II 600 V Cat III 300 V**

DéMESURE



Réf	DM 202A	DM 204
Affichage	2 000 pts	4 000 pts
Type de mesure	AC	TRMS
Tension AC/DC	600 V	600 V
Courant AC	600 A	600 A
Courant DC		600 A
Résistance	20 MΩ	40 MΩ
Fréquence		1 MHz
Rapport cyclique		✓
Fonctions	Hold / Max / Min	Hold / Max / Min / REL

• Livrée avec cordons, pile, Housse de protection et notice

Réf : DM 202A

Réf : DM 204

ACD14 Plus - ACD14 TRMS Plus

- Double affichage 4 000 pts simultanément Courant / Tension
- Calibres automatique
- Courant d'ionisation AC/DC de 0.1μA à 2000mA
- Ouverture des mâchoires 26 mm
- Mesure du courant de démarrage
- Continuité sonore et test de diode.
- Extinction automatique
- IEC 61010 Cat III 600 V**

AMPROBE



Réf	ACD14 Plus	ACD14 TRMS Plus
Type de mesure	AC	TRMS
Tension AC / DC	600 V	600 V
Courant AC	400 A	400 A
Courant AC / DC	de 0.1μA à 2000mA	de 0.1μA à 2000mA
Résistance	40 MΩ	40 MΩ
Fréquence	1 mHz à 100 kHz	1 mHz à 100 kHz
Capacimètre	0.1nF à 3000μF	0.1nF à 3000μF
Température	-20°C à +300 °C	-20°C à +300 °C
Fonctions	Hold / Max / Peak	Hold / MAX / Peak

- Livrée avec mallette, cordons, sonde de température, piles et manuel

Réf : ACD14 Plus

Réf : ACD14 TRMS Plus

CM 600 - CM 610 - CM 625

- Pincés multimètres
- Gammes automatiques ou manuelles
- Continuité sonore
- Diamètre d'enserrage 30 mm

Multimetrix



Réf	CM 600	CM 610	CM 625
Affichage	2 000 pts	2 000 pts	4 300 pts
Type de mesure	Moyenne	RMS	RMS
I DC			40 A / 400 A
I AC	200 A / 600 A	200 A / 600 A	40 A / 400 A
V DC	600 V	600 V	600 V
V AC	600 V	600 V	600 V
Résistance	20 MΩ	20 MΩ	40 MΩ
Modes	Max	Max	Hold

Sécurité : IEC 61010 CAT III 300V

- Livrée avec sacoche, cordons, piles et notice

Réf : CM 600

Réf : CM 610

Réf : CM 625

MX 350 - MX 355

metrix®

- Affichage LCD 4 000 points, bargraph
- Mode Hold
- Ouverture des mâchoires : 30 mm

Caractéristiques

Courant AC : 40 A / 400 A
 Courant DC : 40 A / 400 A (MX355)
 Tension AC/DC : 600 V
 Résistance : calibre 400 Ω
 Continuité sonore
 Fréquence (MX 350)
 Zéro automatique (MX 355)

EN61010 Cat III 300 V, Cat II 600 V

- Livrée avec sacoche, cordons, piles et notice



Réf : MX 350

Réf : MX 355

FLUKE 373 - 374FC 375FC - 376FC

FLUKE CONNECT

FLUKE

- Grand afficheur LCD rétro-éclairé
- TRMS / Continuité / Maintien
- Min/Max
- Ouverture des mâchoires : 94 mm



Modèles	FLK 373	FLK 374	FLK 375	FLK 376
Courant AC/DC	600 A	600 A	600 A	1 000 A
Sonde iFlex 45cm		En option	En option	✓
Tension AC/DC	600 V	1 000V	1 000V	1 000V
Résistance	6 000 Ω	6 000 Ω	60 kΩ	60 kΩ
Fréquence			500 Hz	500 Hz
Capacité		✓	✓	✓
Filtre passe-bas			✓	✓
Niveau de sécurité	CAT III 600V	CAT III 1000V	CAT III 1000V	CAT III 1000V

- Livrée avec sacoche, cordons, piles et notice

Réf : FLK 373 Réf : FLK 374 FC Réf : FLK 375 FC Réf : FLK 376 FC

SONDE I2500

iFlex™ Accessoire optionnel

Elargit la gamme de mesure jusqu'à 2500 A AC

Réf : FLK I2500-18 Sonde de courant souple 45 cm

Réf : FLK I2500-10 Sonde de courant souple 25 cm

F201 - F203 - F205

FRANCHISATION FRANÇAISE

CHAUVIN ARNOUX
CHALVIN ARNOUX GROUP

- Mesure de courant de 0,15 à 600 A.
- Mesure de tension de 0,15 à 1000 VAC, 1400 VDC
- Calibres automatique avec détection AC/DC (sauf F201).
- Bande passante en tension 30 kHz, courant 3 kHz
- Mesure de résistance jusqu'à 60 kΩ.
- Continuité sonore et test de diode.
- Extinction automatique

IEC 61010 Cat IV 600 V

- Livrées avec cordons de mesures, piles et sacoche de transport



Modèles	F201	F203	F205
Afficheur	6 000 points	6 000 points rétro-éclairé	6 000 points rétro-éclairé
Type de mesure	TRMS	TRMS	TRMS AC+DC
Mesure courant	AC	AC, DC	AC, DC, AC+DC
Rotation 2 fils			✓
Puissance			1 W à 600 kW
Harmonique			THDf / THDr
Valeur crête			Peak+, Peak-
Température	-60 à +1000°C	-60 à +1000°C	

Réf : F201

Réf : F203

Réf : F205

FLUKE 323 - 324 - 325

- Grand écran avec rétro-éclairage (FLK324 & FLK325)
- Diamètre d'ouverture 30 mm
- Fonction HOLD
- Livrées avec sacoche de transport, cordons, piles et notice



FLUKE

Modèles	FLK 323	FLK 324	FLK 325
Courant AC/DC	400 A AC	400 A AC	400 A AC/DC
Tension AC/DC	600 V	600 V	600 V
Résistance	4 kΩ	4 kΩ	40 kΩ
Capacité		1000 μF	1000 μF
Fréquence			500 Hz
Température		-10 à +400 °C	-10 à +400 °C
Min / Max			✓

Niveau de sécurité EN61010 Cat IV 300 V et Cat III 600 V

Réf : FLK 323

Réf : FLK 324

Réf : FLK 325

MX 650 - MX 655 - MX 670

- Changement de gammes automatique
- Fonctions Min / Max / Peak / Hold
- Mesure de fréquence jusqu'à 10kHz
- Ouverture des mâchoires : 40 mm

metrix®



Modèles	MX 650	MX 655	MX 670
Affichage	4000 pts	4000 pts	Double 10 000 pts
Type de mesure	Moyenne	RMS	TRMS
I DC		0.1 à 1 000 A	
I AC	0.05 à 1 000 A	0.05 à 1 000 A	0.05 à 1 000 A
V DC	0.2 à 1 000 V	0.2 à 1 000 V	0.2 à 1 400 V
V AC	0.5 à 750 V	0.5 à 750 V	0.5 à 1 000 V
Résistance	0.2 Ω à 400 Ω	0.2 Ω à 400 Ω	0.3Ω à 10 kΩ

CAT IV 600V (MX670), CAT III 600V (MX650-MX655)

- Livrée avec sacoche, accessoires et cordons

Réf : MX 650

Réf : MX 655

Réf : MX 670

F405 - F407

FRANCHISATION FRANÇAISE

CHAUVIN ARNOUX
CHALVIN ARNOUX GROUP

- Mesure de puissances : de 1 W/var/VA à 1 kW/kvar/Kva en mono et Triphasé
- Mesure de courants de 0,15 à 1000 A AC/DC
- Mesure tensions de 0,15 à 1000 V AC/DC
- Détection automatique AC/DC.
- Fonction Hold, Min, Max, Peak +, Peak
- Démarrage moteur
- Évolution de charge et mesures relatives et différentielles

Boîtier IP 54. EN61010 Cat IV 1000 V. Garantie 3 ans

- Livrées avec cordons de mesures, piles et sacoche de transport



Modèles	F 405	F 407
Afficheur	10 000 points	3 x 10 000 points
Seuil de continuité	Réglable de 1 à 999Ω	Fixe 40 Ω
Test de diode	✓	
Harmonique		Jusqu'au rang 25
Data logger		✓
Communication PC		Bluetooth
Rotation 2 fils	✓	
Mesure FP / DPF	Oui/Non	Oui/Oui

Réf : F405

Réf : F407

Pince analyse harmonique et puissance ACD 50NAV



- Mesure THD et harmonique du rang 1 à 25.
- Joystick de navigation pour commander l'affichage
- Afficheur LCD rétro-éclairé 4 000 points et bargraph
- Capacité de la mâchoire : 37mm

Caractéristiques

Calibres courant AC ; 100 A et 600 A TRMS AC.
Calibres tension AC/DC : 100 V et 1000 V TRMS AC.
Mesure de résistance, fréquence, capacité et puissance
Facteur de puissance. Filtre passe bas. Mode Min Max
Lampe torche intégrée.

EN61010 Cat IV 600 V

- Livrée avec sacoche de transport, cordons, pile et manuel
- Réf : ACD 50NAV**



Pince wattmétrique TRMS AC-DC FLUKE 345



- Affichage graphique LCD couleur
- Mesure de puissance
- Fonction oscilloscope
- Analyse harmonique jusqu'au rang 30
- Ouverture de la mâchoire 60 mm
- Mode mémoire

Caractéristiques

Bande passante de 15 Hz à 1 kHz
Facteur de puissance : 0,3 cap...1...0,3 ind
Courant AC/DC de 0 à 2 000 ADC ou 1 400 AAC
Tension AC/DC de 0 à 825 V
Puissance Watt / VA et VAR: 0 à 1 250 kVAR mono ou triphasé

EN61010 Cat IV 600 V, Cat III 1000 V

- Livrée avec sacoche, cordons, logiciel, adaptateur secteur et notice
- Réf : FLK 345**



Pince à courant de fuite AC MW 3950



- Grand afficheur 6 000 pts rétro-éclairé
- Ouverture des mâchoires 43 mm
- Filtre passe bas
- Mode Hold, Peak et comparateur

CEI 1010 : 600V CAT III

Caractéristiques

Courant AC : 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 60A, 100A
Précision ± (1% +3 d) - Résolution 0,01 mA
Fonction Peak, Hold

- Livrée avec étui de protection

Réf : MW 3950



Pince multimètre à courant de fuite F62 - F65



- Ouverture de la mâchoire 28 mm
- Affichage 10 000 points et fonction Hold

Caractéristiques

Gamme de courant AC : 60 mA et 100 A
Mesure de tension AC/DC jusqu'à 600 V
Résistance 1 kΩ et continuité
Calibres fréquence : 100 Hz et 1 KHz
Bande passante : 50/500 Hz (F62), 50/3000 Hz (F65)

EN61010 Cat IV 300 V, Cat III 600 V

- Livrée avec sacoche, cordons, piles et notice

Réf : F62

Réf : F65



Pince faible courant TRMS AC+DC FLUKE 365



- Afficheur LCD rétro-éclairé
- Ouverture des mâchoires 18 mm

Caractéristiques

Courant AC/DC : 200 A
Tension AC/DC : 600 V
Résistance : 6 000 Ω et continuité
Bande passante : 45 à 400Hz

- Sécurité IEC61010 Cat III 600 V

- Livrée avec sangle de fixation Velcro, pile et manuel

Réf : FLK 365



Pinces multimètres à courant de fuite FLUKE 368 FC - 369 FC



- Ouverture des mâchoires 40 et 61mm
- Eclairage LED

EN61010 Cat III 300 V

Caractéristiques

Courant AC : 3 mA / 30 mA / 30 A / 60 A
Résolution 1 µA
Changement gammes automatique
Fonction Max / Min / Moy / Hold

- Livrées avec étui de protection, pile et notice

Réf : FLK 368 FC

Réf : FLK 369 FC



Capteurs numériques flexible de courant AC DigiFlex MA4000D - MA400D



- 2 Ø de capteur: 45 mm ou 70 mm
- Afficheur de 4000 points.
- Sécurité IEC61010 Cat IV 600 V

Caractéristiques

Gamme d'affichage: 4, 40 et 400 A AC.
Résolution de 1, 10 ou 100 mA
Mode Hold et Max

- Livrés avec sangle de fixation Velcro, pile et manuel

Réf : MA4000D-350 : Longueur du capteur: 350 mm

Réf : MA400D-170 : Longueur du capteur: 170 mm

Réf : MA400D-250 : Longueur du capteur: 250 mm

Réf : MultiFix Option : Accessoire multiposition aimantée « main libre »



Capteurs numériques flexible TRMS AC SP 295A - SP 296A

Caractéristiques électriques
Gammes : 30 A / 300 A / 3000 A TRMS AC
Précision : ± 3 %
Bande passante : 45 Hz - 500 Hz
Fonctions : Hold, arrêt automatique

CEI61010 CAT IV 600V et CAT III 1000 V

Réf	SP 295	SP 296
Affichage LCD rétroéclairage	3 300 pts	3 300 pts
Longueur du capteur souple	254 mm	458 mm
Ø Câble du capteur	11 mm	11 mm

- Livrés avec pile et manuel

Réf : SP 295A

Réf : SP 296A



Capteur / Enregistreur flexible AC FLUKE A3001 FC

FLUKE

- Afficheur LCD 4 000 points
- Fonction d'enregistrement : 65 000 relevés
- Fréquence ajustable de 1 s à 1 h
- Ouverture de la mâchoire 25 cm

EC61010 Cat IV 600 V, Cat III 1 000 V

Caractéristiques électriques

Gammes : 0.5 A à 2 500 A TRMS AC
Précision : ± 3 %
Bande passante : 5 Hz – 500 Hz

Réf : FLK A3001 FC



Capteur / Enregistreur flexible AC/DC FLUKE A3002 FC

FLUKE

- Afficheur LCD 6 000 points
- Fonction d'enregistrement : 65 000 relevés
- Fréquence ajustable de 1 s à 1 h

IEC61010 Cat IV 600 V, Cat III 1 000 V



Caractéristiques électriques

Gammes jusqu' à 400 A AC/DC avec la pince i410 (option)
Gammes jusqu' à 600 A AC ou 1000 A DC avec la pince i1010 (option)
Bande passante : 45 Hz – 1 kHz

Réf : FLK A3002 FC

Réf : FLK i410 Option : Pince accessoire 400 A AC/DC

Réf : FLK i1010 Option : Pince accessoire à 600 A AC ou 1000 A DC



Capteurs flexibles de courant AC MiniFlex MA110 - MA130 - MA200

CHAUVIN®
ARNOUX
CHAUVIN ARNOUX GROUP

- 3 Ø de capteur: 45 mm ou 70 mm ou 100 mm
- Gamme de mesure AC ; de 80mA à 3 000A
- Sorties : 1 mV/A ou 10mV/A ou 100mV/A ou 1V/A

EN61010 Cat IV 600 V, Cat III 1000 V



Réf : MA110-17 : Ø 45 mm - 4 Calibres : 3-30-300-3000 A - 2 Fiches Ø4mm

Réf : MA110-25 : Ø 70 mm - 4 Calibres : 3-30-300-3000 A - 2 Fiches Ø4mm

Réf : MA110-35 : Ø 100 mm - 4 Calibres : 3-30-300-3000 A - 2 Fiches Ø4mm

Réf : MA130-25 : Ø 70 mm - 3 Calibres : 30-300-3000 A - 1 Fiche BNC

Réf : MA200-35 : Ø 100 mm - 1 Calibre : 3000 A - 1 Fiche BNC

Pince accessoire AC/DC PI473

DéMESURE

- Calibres 1000 A et 7500 A AC/DC
- Ø max du conducteur : 83 mm

Caractéristiques

Sorties : 2 mV/A ou 0.2 mV/A
Bande passante : 0 à 3 kHz.
Réglage du zéro manuel
Connexion sur douille de sécurité Ø 4mm
Alimentation : 1 pile 9V

EN61010 Cat III 600 V

• Livrée avec pile et manuel

Réf : P1473



Pince accessoire AC/DC E3N

CHAUVIN®
ARNOUX
CHAUVIN ARNOUX GROUP

- Gamme de mesure ; de 50 mA à 100 A AC/DC
- Ø max du conducteur : 12 mm

Caractéristiques

Sorties : 10 mV/A ou 100 mV/A
Bande passante 100 kHz.
Réglage du zéro manuel
Cordons 2M avec fiche BNC
Alimentation : 1 pile 9V

EN61010 Cat IV 300 V

• Livrée avec pile et manuel

Réf : E3N



Capteur flexible TRMS AC SP 295 - SP 296

Sefram

Caractéristiques électriques

Gammes : 30 A / 300 A / 3000 A TRMS AC
Signal de sortie : 100 mV/A, 10 mV/A, 1 mV/A
Précision : ± 1 %
Bande passante : 45 Hz – 10 kHz
Sortie sur cordons 1.9m avec fiches Ø 4mm

CEI61010 CAT IV 600V et CAT III 1000 V

Réf	SP 295	SP 296
Longueur du capteur souple	254 mm	458 mm
Ø Câble du capteur	11 mm	11 mm
Ø Câble du capteur	100 mm	160 mm

• Livré avec pile et manuel

Réf : SP 295

Réf : SP 296



Pinces accessoires AC et AC/DC

- Les minipinces série DM (70 modèles standards) sont conçues pour mesurer les courants alternatifs ou/et continus de 10mA à 300A.

CEI 1010: 600V CAT III

DéMESURE



Réf :	DM 005	DM 001	DM 008	DM 1347
Courant	5 A ac	200 A ac	200 A ac	200 A ac/dc
Ø max	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Sortie	1mV/1mA	1 mA ac / A	1 mV ac / A	10 mV / A
Bande passante	40Hz à 10kHz	30Hz à 5kHz	30Hz à 5kHz	30Hz à 5kHz

AUTRES PLAGES DE MESURE DISPONIBLES : NOUS CONSULTER

Pince accessoire pour multimètre AC/DC CA60

- Calibres 20A et 60A AC/DC
- Ø max du conducteur : 10 mm

Caractéristiques

Sorties : 10 mV/A ou 100 mV/A
Bande passante 20 kHz.
Réglage du zéro manuel
Cordons spiralé avec fiches sécu 4mm
Alimentation : 1 pile 9V

EN61010 Cat III 300 V

• Livrée avec pile et manuel

Réf : CA60

